



<p>PRINCIPES</p> <p>PDU 19" 230V 16A</p>	<p>OVERVIEW</p> <p>PDU 19" 230V 16A</p>
<p>6 socles CEI60.320 C13 et 2 socles CEI60.320 C19</p>	<p>6 sockets IEC60.320 C13 et 2 sockets IEC60.320 C19</p>
<p><u>Socles:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Socle CEI60.320 C13 2P+T 10A, AC250V, IP20 Socle CEI60.320 C19 2P+T 16A, AC250V, IP20 IEC Lock Voyant vert de présence tension Fusible 6,3x32 16A pour les 2xC19 En polyamide noir Câble HO5VVVF 3G2,5mm² noir, long 2m Fiche bleu CEI60.309 16A 230V Puissance : 3,7 kW 	<p><u>Sockets:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Socket IEC60.320 C13 2P+T 10A, 250VAC, IP20 Socket IEC60.320 C19 2P+T 16A, 250VAC, IP20 IEC Lock Functional lamp led green Fuse 6.3x32 16A for 2xC19 black plastic parts Cable HO5VVVF 3G2,5mm² black, length 2m Blue plug IEC60.309 16A 230V Power : 3,7 kW
<p><u>Montage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> profil non démontable riveté 	<p><u>Connection:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
<p><u>Profil:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, profil anodisé gris Dimension : 482,6 x 44 x 44 	<p><u>Profile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized black profile Size : 482,6 x 44 x 44
<p><u>Polyamide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1 , Résistance au feu supérieure 850°C; 	<p><u>Plastic material:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
<p><u>Extrémité:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Extrémité en polyamide 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°) 	<p><u>Holding flanges :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Polyamide extremity For fixing in 4 positions each 90°
<p><u>Emballage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Sac plastique transparent Bachmann Avec référence article Bachmann, et code barre 13 	<p><u>Packing:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann print With Bachmann Item no. and bar code 13
<p><u>Accessoires:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 2 pattes de fixation amovible 19" 	<p><u>Extent of delivery:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)

(BAN0039832) BACH14