



| <u>PRINCIPES</u> | <u>OVERVIEW</u> |
|---|--|
| PDU 19" 230V 16A | PDU 19" 230V 16A |
| 12 socles CEI60.320 C13 lock | 12 sockets IEC60.320 C13 lock |
| <u>Socles:</u> <ul style="list-style-type: none"> Socle CEI60.320 C13 2P+T 10A, AC250V, IP20, verrouillable En polyamide noir Câble HO5VV-F 3G1,5mm² noir, long: 2m Connecteur CEI60.309 16A bleu 1 voyant vert de présence tension | <u>Sockets:</u> <ul style="list-style-type: none"> Socket IEC60.320 C13 2P+T 10A, 250VAC, IP20, lock black plastic parts Cable HO5VV-F 3G1,5mm² black, length: 2m Connector IEC60.309 16A blue Functional lamp led green |
| <u>Montage:</u> <ul style="list-style-type: none"> profil non démontable riveté | <u>Connection:</u> <ul style="list-style-type: none"> non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal |
| <u>Profil:</u> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodisé noir Dimension : 482,6 x 44 x 44 | <u>Profile:</u> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized black Size : 482,6 x 44 x 44 |
| <u>Polyamide:</u> <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1 , Résistance au feu supérieure 850°C; | <u>Plastic material:</u> <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C |
| <u>Environnement:</u> <ul style="list-style-type: none"> Altitude d'utilisation 0 - 3000m Température d'utilisation et de sockage -5 à 60°C/-15 à 85°C Humidité 5-95% sans condensation | <u>Environmental:</u> <ul style="list-style-type: none"> Maximun elevation 0 – 3000m Temperature (Operating:/Storage) -5 à 60°C/-15 à 85°C Relative Humidity 5-95% RH, no condensing |
| <u>Conformité:</u> <ul style="list-style-type: none"> Compatibilité CEM EN55022 Classe A, EN55024, EN61000 3-2 Classe A | <u>Compliance:</u> <ul style="list-style-type: none"> EMC Test EN55022 Class A, EN55024, EN61000 3-2 Class A |
| <u>Extrémité:</u> <ul style="list-style-type: none"> Extrémité en polyamide 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°) | <u>Holding flanges :</u> <ul style="list-style-type: none"> Polyamide extremity For fixing in 4 positions each 90° |
| <u>Emballage:</u> <ul style="list-style-type: none"> Sac plastique transparent Bachmann Avec référence article Bachmann, et code barre 13 | <u>Packing:</u> <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann print With Bachmann Item no. and bar code 13 |
| <u>Accessoires:</u> <ul style="list-style-type: none"> 2 pattes de fixation amovible 19" | <u>Extent of delivery:</u> <ul style="list-style-type: none"> 2 x 19" mounting metal flanges (Loose) |

(BAN0036462) **BACH1**