

Ultima_Câble Cat6A F/UTP PE Externe 4 Paires Noir (L)305Mtr NVP Rating 65% Dia Extérieur 7.3mm

DCA_812108

Caractéristiques

- Câble blindé Cat6A avec blindage global par feuille et gaine PE pour les applications de câblage externe.
 - Gaine PE pour les applications de câblage externe
 - Performances conformes à la norme TIA 568 ISO 11801 et EN 50173 Cat6A
 - Faible diamètre
 - Flexible avec une faible mémoire de forme
 - Conducteurs solides 23AWG
 - Livré en carton dérouleur de 305m avec décompte du métrage
-
- Diamètre du conducteur : 0.56mm +/- 0.02
 - Diamètre de l'isolant : 1.14mm +/-0.05 (B,G) ; 1.08 +/- 0.05 (O,B)
 - Diamètre du câble : 7.3mm +/-0.2



Fréquence (MHz)	Insertion loss (dB/100m)	Return loss (dB min)	Next (dB min)	PS Next (dB min)	Elfext (dB min)	PS Elfext (dB min)	PS Anext (dB min)	PS Aacrf (dB min)
1	2.08	20.0	74.3	72.3	67.8	64.8	67.0	67.0
4	3.80	23.0	65.3	63.3	55.8	52.8	67.0	66.2
8	5.31	24.5	60.8	58.8	49.7	46.7	67.0	60.1
10	5.93	25.0	59.3	57.3	47.8	44.8	67.0	58.2
16	7.49	25.0	56.2	54.2	43.7	40.7	67.0	54.1
20	8.38	25.0	54.8	52.8	41.8	38.8	67.0	52.2
25	9.38	24.3	53.3	51.3	39.8	36.8	67.0	50.2
31.25	10.50	23.6	51.9	49.9	37.9	34.9	67.0	48.3
62.5	14.99	21.5	47.4	45.4	31.9	28.9	65.6	42.3
100	19.14	20.1	44.3	42.3	27.8	24.8	62.5	28.2
200	27.58	18.0	39.8	37.8	21.8	18.8	58.0	32.2
250	31.07	17.3	38.3	36.3	19.8	16.8	56.5	30.2
300	34.27	16.8	37.1	35.1	18.3	15.3	55.3	28.7
400	40.05	15.9	35.3	33.3	15.8	12.8	53.5	26.2
500	45.26	15.2	33.8	31.8	13.8	10.8	52.0	24.2