

## Ultima\_Câble Cat6 U/UTP LSZH 4 Paires Cca-s1a,d1,a1 Reelex II Violet (L)305Mtr NVP 65% Dia Extérieur 6.2mm

DCA\_828602

### Description

- Vendu en carton dérouleur de 305m avec décompte du métrage
- Faible mémoire de forme
- Gaine LSZH
- Conducteurs en cuivre massif 24AWG



Diamètre du conducteur (mm)	AWG	Diamètre de l'isolant	Matière isolante
0.525 +/- 0.02	24 AWG	0.95 +/- 0.05	PE

Matière de la gaine	Épaisseur de la gaine	Diamètre de la gaine	CPR Euroclass
LSZH	0.55mm	6.2 +/- 0.3	Cca-s1a,d1,a1

Température de fonctionnement	Poids	Force de traction (max)	Rayon de courbure (Min)
-20 à +75°C	41kg/km	110N	24.8mm

Fréquences (Mhz)	Return loss (dB)	Insertion loss (dB)	Next (dB)	PS Next (dB)	Elfext (dB/100m)	Pselefect (dB/100m)
1	20	2.0	74.3	72.3	67.8	64.8
4	23	3.8	65.3	63.3	55.8	52.8
8	24.5	5.3	60.8	58.8	49.7	46.7
10	25	6.0	59.3	57.3	47.8	44.8
16	25	7.6	56.2	54.2	43.7	40.7
20	25	8.5	54.8	52.8	41.8	38.8
25	24.3	9.5	53.2	51.3	39.8	36.8
31.25	23.6	10.7	51.9	49.9	37.9	34.9
62.5	21.5	15.4	47.4	45.4	31.9	28.9
100	20.1	19.8	44.3	42.3	27.8	24.8
200	18	29.0	39.8	37.8	21.8	18.8
250	17.3	32.8	38.3	36.3	19.8	16.8